


HINO.th

# HINO 300 INNOVATOR

ประหยัดเชื้อเพลิงอย่าง...มีอลาชีพ





XZU  
710R

เครื่องยนต์คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น  
พร้อมเทอร์โบ 150 แรงม้า

รายละเอียดและสเปกตรัมรถบรรทุก 6 ล้อ แบบ 4x2

ฮโน รุ่น XZU  
710R



## สเปกตรัมและน้ำหนัก

รายการ/ข้อรุ่น XZU710R-HKFTLT3  
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GVW)  
น้ำหนักเบส  
รวม  
ระยะต่ำสุดของรถ (วัดที่เพลาหลัง)  
จำนวนเกียร์

8,500 กก.  
1,610 กก.  
880 กก.  
2,490 กก.  
210 มม.  
3

## สมรรถนะ

|                                 |          | เพื่องาน    | เพื่องานเร็ว |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|
| ความเร็วสูงสุด                  | กม./ชม.  | 114         | 127          |
| ความสามารถการขึ้นทางชัน         | % (องศา) | 39.3 (21.5) | 34.7 (19.1)  |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ที่ยางล้อ) | มม.      | 6,200       |              |

## สัดส่วนและมิติ

| A     | B     | C     | D     | E     | E'    | F     | G   | H   | I     | J     | K   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 3,430 | 6,130 | 2,075 | 2,260 | 2,870 | 4,452 | 1,582 | 750 | 825 | 1,655 | 1,590 | 750 |

A ช่วงล้อ E ระยะห่างจากเพลาหน้าถึงเพลาหลัง B ความยาวตัวรถ E' ระยะห่างจากเพลาหน้าถึงเพลาหลัง C ความกว้างตัวรถ F ระยะห่างจากเพลาหน้าถึงเพลาหลัง D ความสูงตัวรถ H ความสูงเพลาหน้า G ความสูงเพลาหลัง I ความสูงเพลาท้าย J ระยะห่างจากเพลาท้ายถึงเพลาหน้า K ความกว้างเบส

## เครื่องยนต์

ฮโน รุ่น N04C-VB  
แรงม้าสูงสุด (EEC Net) 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า)  
แรงบิดสูงสุด (EEC Net) 420 นิวตันเมตร (42.8 กิโลกรัมเมตร)  
เครื่องยนต์ 4 สูบ  
เรียงตั้งแนวตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ  
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์  
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง  
ระบบการพ่นน้ำมัน  
ความดันระบบจ่าย x 6 สูบ  
ความดันระบบจ่าย  
อัตราส่วนการอัด  
เกียร์อัตโนมัติ  
เกียร์ 3

## ระบบรองรับน้ำหนัก

เพลาหน้า  
แบบ  
สมรรถนะรับน้ำหนัก  
เพลาหลัง  
แบบ  
สมรรถนะรับน้ำหนัก  
แกนหลักชุดตัว "I" โคร  
3,100 กก.  
ระยะห่างเพลาเพื่องานเดี่ยว แบบเบสเพื่องานเดี่ยว  
6,200 กก.

## ระบบกันสะเทือน

หน้า  
หลัง  
เพนเพนเบสโรดไคฟ  
เพนเพนเบสเพนเบสเพนเบสเพนเบส

## ล้อและยาง

แบบของล้อ  
ขนาดยาง  
16x6.00GS-127 แอสฟัลต์ 6 นิ้ว  
7.50-16-14PR  
7.50-16-14PR

## ระบบเบรก

แบบ  
การควบคุม  
เบรกมือ  
เบรกเท้า  
เบรกมือ  
เบรกเท้า  
เบรกมือ  
เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เบรกมือ

## เบรกเท้า

## เกียร์

แบบ  
เกียร์ 6 เกียร์ เหนือหน้า โดเวอร์โรต  
1-6 สับเกียร์

## อัตราทด

|                     | เพื่องาน | เพื่องาน |
|---------------------|----------|----------|
| เกียร์ 1            | 5.979    |          |
| เกียร์ 2            | 3.434    |          |
| เกียร์ 3            | 1.862    |          |
| เกียร์ 4            | 1.297    |          |
| เกียร์ 5            | 1.000    |          |
| เกียร์ 6            | 0.759    |          |
| เกียร์ถอยหลัง       | 5.701    |          |
| อัตราทดเพื่องานท้าย | 5.142    | 4.625    |

## เกียร์

แบบ  
เกียร์เพนเบส คอมมอนเรล  
ระบบไดเร็กอินเจคชั่น

## แอสซิสต์อุปกรณ์อื่น ๆ

เกียร์เพนเบส คอมมอนเรล  
ระบบไดเร็กอินเจคชั่น

## ระบบพวงมาลัย

แบบ  
เกียร์เพนเบส คอมมอนเรล  
ระบบไดเร็กอินเจคชั่น

## เกียร์

แบบ  
เกียร์เพนเบส คอมมอนเรล  
ระบบไดเร็กอินเจคชั่น

## อัตราทด

เกียร์เพนเบส คอมมอนเรล  
ระบบไดเร็กอินเจคชั่น

## ความจุถังน้ำมัน

เกียร์เพนเบส คอมมอนเรล  
ระบบไดเร็กอินเจคชั่น

HINO.th

บริษัท ฮิโนะมอเตอร์ประเทศไทย จำกัด  
Tel. 0-2900-5000 Fax. 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442  
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

EURO 3

85

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ตัวแทนจำหน่ายฮิโนะในประเทศไทย

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของฮิโนะมอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้ใช้สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ รุ่น XZU-112016