HINO.th

HINO 300 INNOVATOR

ประหยัดเหนือชั้นอย่าง...มืออาชีพ

HINO 300 INNOVATOR
HINO
HINO.th

71.5 mm
32 mm
124 mm

ห้องโดยสาร
ขยายขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น

คันเกียร์พับได้

ระบบถุงลมนิรภัย SRS
ใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย

XZU 720R

เครื่องยนต์คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจ็คชั่น
พร้อมเทอร์โบ 150 แรงม้า

รายละเอียดแชสซีรถบรรทุก 6 ล้อ แบบ 4x2
ฮีโน่ รุ่น XZU 720R

สัดส่วนและน้ำหนัก

รายการ/ชื่อรุ่น *XZU720R-HKFTLT3*		
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสุทธิ (GVW)		8,500 กก.
น้ำหนักแชสซี	หน้า	1,625 กก.
	หลัง	885 กก.
	รวม	2,510 กก.
ระยะต่ำสุดของรถ (วัดที่เพลาหลัง)		210 มม.
จำนวนที่นั่ง		3

สมรรถนะ

ความเร็วสูงสุด	กม./ชม.	127
ความสามารถการขึ้นทางชัน	% (องศา)	34.7 (19.1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ที่ยางล้อ)	มม.	6,900



สัดส่วนแชสซีรถ

หน่วย : มม.

A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
3,870	6,748	2,075	2,260	3,310	5,070	1,760	745	825	1,655	1,590	750

A ช่วงล้อ
E ระยะหลังเก๋งถึงจุดศูนย์กลางล้อหลัง
H ความสูงเฟรมที่เพลาหลัง
B ความยาวทั้งหมด
E' ระยะหลังเก๋งถึงปลายแชสซี
I ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า
C ความกว้างทั้งหมด
F ระยะยื่นท้าย
J ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง
D ความสูงทั้งหมด
G ความสูงเฟรมที่เพลาหน้า
K ความกว้างแชสซี

เครื่องยนต์ ฮีโน่ รุ่น N04C-VB

แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,800 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	420 นิวตันเมตร (42.8 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,400 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการเผาไหม้	แบบไดเร็กอินเจ็คชั่น
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	104 x 118 มม.
ความจุกระบอกสูบ	4,009 ซีซี
อัตราส่วนการอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3

ระบบเกียร์

แบบ	กระปุก 6 เกียร์ เดินหน้า โอเวอร์ไดรฟ์ 1-6 ซินโครเมช

อัตราทด

เกียร์ 1	5.979
เกียร์ 2	3.434
เกียร์ 3	1.862
เกียร์ 4	1.297
เกียร์ 5	1.000
เกียร์ 6	0.759
เกียร์ถอยหลัง	5.701
อัตราทดเฟืองท้าย	4.625

คลัตช์

แบบ	แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก ปรับตั้งอัตโนมัติ

แชสซีและอุปกรณ์อื่น ๆ

คานแชสซี	เหล็กรูปขั้นบันได หน้าตัดรูป "]"

ระบบพวงมาลัย

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง
อัตราทด	20.9

ความจุถังน้ำมัน

100 L

ระบบรองรับน้ำหนัก

เพลาหน้า	
แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะรับน้ำหนัก	3,100 กก.
เพลาหลัง	
แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว แบบไฮปอยด์เกียร์
สมรรถนะรับน้ำหนัก	6,200 กก.

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แผ่นแหนบและโช้คอัพ
หลัง	แผ่นแหนบและแหนบช่วยพร้อมโช้คอัพ

ล้อและยาง

แบบของล้อ		16x6.00GS-127 นอตล้อ 6 ตัว
ขนาดยาง	หน้า	7.50-16-14PR
	หลัง	7.50-16-14PR

ระบบเบรก

แบบ	ไฮดรอลิก ประกอบด้วยก้ามเบรกแบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ
การควบคุม	สองวงจรอิสระ หม้อลมสูญญากาศช่วยเบรก

เบรกมือ

แบบ	กลไกเบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง

เบรกไอเสีย

แบบ	ทำงานด้วยสูญญากาศควบคุมด้วยไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

แบตเตอรี่	12 โวลต์ 60 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์ 60 แอมแปร์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์ 5.0 กิโลวัตต์

หัวเก๋งและอุปกรณ์มาตรฐาน

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
กระจกบังลมหน้า	นิรภัยแบบ 2 ชั้น (Laminated)
เข็มขัดนิรภัย	3-2-3
เครื่องเสียง	CD+MP3 และ USB
เบาะนั่ง	3 ที่นั่ง ทำจากวัสดุไวนิลอย่างดี ที่นั่งด้านคนขับสามารถปรับเอนได้
พวงมาลัย	แบบยุบตัวได้ พร้อมถุงลมนิรภัย

เครื่องปรับอากาศ

เด็นโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

อุปกรณ์เพื่อเลือก

เกียร์ฝาก (PTO), กระบังลมหลังคา (Wind deflector)

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างบนนี้ อาจจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงซึ่งได้จากการวิเคราะห์และวิจัยจากโรงงานอย่างดีแล้ว เพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถให้แก่ผู้ใช้

EURO3 BIO DIESEL B5 HINO บริการสายด่วน ฮีโน่ตลอด 24 ชั่วโมง HOTLINE 24 Hrs 02-305-4442

อุปกรณ์และบริการเสริม
เพื่อเลือก (Option)

Service Maintenance Contract
Extend Warranty

HINO.th
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ